

FIX Ag PLUS

B&W FILM/PAPER FIXER

Machine processing: Liquid concentrate should be diluted 1+4 with water for the production of use or regeneration solution. (References of the machine manufacturers are to be considered). The recommended rate of regeneration amounts to 250 ml fixing bath as a working solution (1+4) per square meter RC paper. Productivity without regeneration amounts approximately 4-5 Sqm.

Maschinenverarbeitung: Flüssigkonzentrat wird zur Herstellung von Gebrauchs- oder Regenerierlösung 1+4 mit Wasser verdünnt. (Hinweise der Gerätehersteller sind zu beachten). Die empfohlene Regenerierate beträgt 250 ml Fixierbadgebrauchslösung (1+4) pro Quadratmeter RC-Papier. Die Ergiebigkeit ohne Regenerierung liegt bei etwa 4-5 m².

Trattamento in sviluppatrice: Il concentrato liquido per approntare la soluzione d'uso e di rigenero. Viene diluito 1+4 con acqua. (Bisogna seguire le prescrizioni del produttore). Il tasso di rigenero è di 250 ml di soluzione d'uso a 1+4 di fissaggio al metro quadro di carta RC. La resa senza rigenero è di ca. 4-5 m².

Dilution Verdünnung Diluizione	Films / time Filme / Zeit Pellicole/Tempo	PE/RC	Fiber paper Baryt Baritata FB
1 + 4	3 - 5 min	1 min	2 min
1 + 7	5 - 8 min	2 min	4 min
1 + 9	-	3 min	-

Art.No.: APX14



nur gespült ins Duale System



Cont: 1,25 l